


LEGENDA SVÍTIDEL

	<b>A</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ 2 x 36 W, IP 20 TĚLESO: OCELOVÝ PLECH, BARVA: BILÁ KRYT: STRUKTUROVANÝ PLEXI KRYT HLADKOU STRANOU VNĚ PŘEDŘADNIK: ELEKTRONICKÝ ZDROJ: ZÁŘÍVKA 36W/78 ø 26 mm /G13
	<b>A2</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ 2 x 18 W, IP 20 TĚLESO: OCELOVÝ PLECH, BARVA: BILÁ KRYT: STRUKTUROVANÝ PLEXI KRYT HLADKOU STRANOU VNĚ PŘEDŘADNIK: ELEKTRONICKÝ ZDROJ: ZÁŘÍVKA 18W/78 ø 26 mm /G13
	<b>A3</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ 2 x 36 W, IP 20 TĚLESO: OCELOVÝ PLECH, RAL 9003 MRŽKA: S PODELNÝMI REFLEKTORY A PŘÍČNÝMI LAMELAMI PARABOLICKÉHO TVARU PŘEDŘADNIK: ELEKTRONICKÝ ZDROJ: ZÁŘÍVKA 36W/78 ø 26 mm /G13
	<b>B</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, KRUHOVÉ 1 x 36 W, IP 43 BARVA: BILÁ DIFUZOR: SKLO S MATOVÝM POVRCHEM PŘEDŘADNIK: ELEKTRONICKÝ ZDROJ: ZÁŘÍVKA TC-F 1x 36W, 2G10
	<b>BN</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, KRUHOVÉ 1 x 36 W, IP 43 S NOUZOVÝM MODULEM – 1 HOD, TRVALE NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ TĚLESOBILÝ DIFUZOR: SKLO S MATOVÝM POVRCHEM PŘEDŘADNIK: ELEKTRONICKÝ ZDROJ: ZÁŘÍVKA TC-F 1x 36W, 2G10
	<b>C</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, KRUHOVÉ CELOPLASTOVÉ 2 x 26 W, IP 55 TĚLESO A KRYT: MATERIÁL PC ZDROJ: ZÁŘÍVKA 26W, G24d-3
	<b>D</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍMO/NEPŘÍMÉ ZÁVĚSNÉ 1 x 58 W, IP 20 4 BODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS Lmax-1m TĚLESO: OCELOVÝ PLECH, RAL 9003 MRŽKA: AL TVARU V S PODELNÝMI REFLEKTORY TVARU V, PŘÍČNÉ LAMELY AL SE STROMEČKOVÝM PROFILEM PŘEDŘADNIK: ELEKTRONICKÝ ZDROJ: ZÁŘÍVKA 58W/78 ø 26 mm /G13

	<b>DN</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO PŘÍMO/NEPŘÍMÉ ZÁVĚSNÉ 1 x 58 W, IP 20 4 BODOVÝ LANKOVÝ ZÁVĚS Lmax-1m S NOUZOVÝM MODULEM – 1 HOD, TRVALE NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ TĚLESO: OCELOVÝ PLECH, RAL 9003 MRŽKA: AL TVARU V S PODELNÝMI REFLEKTORY TVARU V, PŘÍČNÉ LAMELY AL SE STROMEČKOVÝM PROFILEM PŘEDŘADNIK: ELEKTRONICKÝ ZDROJ: ZÁŘÍVKA 58W/78 ø 26 mm /G13
	<b>D1</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO VESTAŇNÉ DO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU 1 x 58 W, IP 20 TĚLESO: OCELOVÝ PLECH, RAL 9003 MRŽKA: AL TVARU V S PODELNÝMI REFLEKTORY TVARU V, PŘÍČNÉ LAMELY AL SE STROMEČKOVÝM PROFILEM PŘEDŘADNIK: ELEKTRONICKÝ ZDROJ: ZÁŘÍVKA 58W/78 ø 26 mm /G13
	<b>E</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO EXTERIÉROVÉ, VENKOVNÍ S POHYBOVÝM A SOUMRAKOVÝM ČIDLEM 1 x 75 W, IP 43
	<b>E1</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO EXTERIÉROVÉ, VENKOVNÍ 1 x 75 W, IP 43
	<b>F</b>	NÁSTĚNNÉ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO NAD UMÝVAÐLO 2x11W, IP43 TĚLESO: MATERIÁL PC (POLYKARBONÁT) SVÍTIDLO: MATERIÁL PC PŘEDŘADNIK: INDUKČNÍ ZDROJ: KOMPAKTNÍ ZÁŘÍVKA 2x11W, TC-S, G23
	<b>F1</b>	PŘÍSAZENÉ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO DO LINKY 1x18W, IP20 TĚLESO: LAKOVANÝ PLECH + DVE PLASTOVÉ BOČNICE DIFUZOR: ČIRÝ AKRYLÁT PŘEDŘADNIK: INDUKČNÍ ZDROJ: ZÁŘÍVKA T8, 18W
	<b>G</b>	ZÁROVKOVÉ SVÍTIDLO 1 x 60 W, IP 20 MONTURA: POLYPROPYLEN BILÝ SVÍTIDLO: POLYKARBONÁT ČIRÝ DOPLNĚK: PLASTOVÝ DEKORATIVNÍ LIMEC BILÝ ZDROJ: ZÁROVKA 60W

	<b>H</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO CELOPLASTOVÉ, PRACHOTĚSNÉ 2 x 36 W, IP 56 DIFUZOR: ČIRÝ PC, ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
	<b>H1</b>	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO CELOPLASTOVÉ, PRACHOTĚSNÉ 2 x 18 W, IP 56 DIFUZOR: ČIRÝ PC ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
	<b>N</b>	NOUZOVÉ SVĚTLO PRO NETRVALÉ SVÍCENÍ PŘÍSAZENÉ 1x8W, T5, 1 HOD. TĚLESO: MATERIÁL ABS DIFUZOR: POLYKARBONÁT KOMPONENTY: OCHRANA AKUMULÁTORŮ PŘED VÝBITÍM KONTROLNÍ TLAČÍTKO PŘÍKLOPÁK: EXIT

Datum : 06/2014	<div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VILKUSSE MEZIRČÍ Hodkova 1/24 751 01 Valašské Meziříčí 684571612353</div></div>	
Projektant : Ing.HUBÁČEK		
Investor : MĚSTO ZUBŘÍ, U DOMOVINY 234, 756 54 ZUBŘÍ		
DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.N.P. OBJEKTU Č.P. 824 ZUBŘÍ-DEPOZITÁŘ P.Č. ST. 915, K.Ú. ZUBŘÍ	Formát : 3xA4	Hodnota : -
	Měřítko : -	Hodnota : -
	Kótování : -	Hodnota : -
D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Číslo zak.: 201408	Číslo výk.: 0/8
LEGENDA SVÍTIDEL		