



MARTIN ŠPAČEK

Protipožární a bezpečnostní systémy
Horská 1731
756 61 Rožnov p. R.

GSM: +420 776 080 048
e-mail: slaboproudy@gmail.com

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Obsah: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.N.P.
OBJEKTU Č.P. 824, ZUBŘÍ-DEPOZITÁŘ
Druh dok.: DPS – dokumentace pro provedení stavby
Místo stavby: p.č.st.915, 916, k.ú. Zubří
Zak. číslo: P - 0514
Investor: Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Výtisk č.:

Zpracoval: Martin Špaček
Archivní číslo: T02-2014/14ZSE

Datum: 06/2014
Pořadové č.: 02

Název	Mj	Počet
Dodávky		
<i>POPLACHOVÉ SYSTÉMY</i>		
<i>VYŠŠÍ POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY</i>		
Střední ústředna pro menší instalace max. 52zón s možností ovládání SMS příkazy. Nabízí nový typ rychlé sběrnice IB2 pro funkci videoverifikace a nové typy komunikačních GSM/GPRS a Ethernet periferií. Kryt ústředny dovoluje umístění akumulátoru max. 17Ah.		
EZS ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice	ks	1,00
<i>VYŠŠÍ POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY</i>		
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>		
LCD klávesnice pro ústředny EZS	ks	1,00
Kovový kryt pro LCD klávesnici	ks	1,00
Koncentrátor 8 zón v kovovém krytu se sabotážním kontaktem	ks	3,00
GSM komunikátor v krytu se 4-mi vstupy a 2-mi výstupními relé	ks	1,00
<i>BEZÚDRŽBOVÉ AKU</i>		
AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1,00
<i>PASIVNÍ INFRADETEKTORY VNITŘNÍ</i>		
<i>NÁSTĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>		
Digitální PIR detektor s Quad Zone Logic, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah věží 15m, stupeň zabezpečení 2	ks	15,00
<i>DETEKTORY - PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>		
držák PIR, stěna	ks	15,00
<i>Detektor tříštění skla</i>		
Detektor tříštění skla s dosahem až 9m	ks	9,00
<i>MAGNETICKÉ KONTAKTY</i>		
Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera max. 20 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m. stupeň zabezpečení 2	ks	9,00
<i>KRABICE ROZVODNÁ</i>		
Plastová nízká propojovací krabice ke kontaktům pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm	ks	9,00
<i>AKUSTICKÉ SIRÉNY</i>		
Vnitřní nezálohovaná polarizovaná siréna, napájení 9 - 28 Vss / 10 mA, akustický výkon 94 dB / 1m, krytí IP54, provedení plast, barva bílá, rozměry 93 x 93 x 44 mm (v x š x h). Možnost výběru ze dvou zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, spojitě nastavení hlasitosti. Určena pro zápusťnou montáž.	ks	1,00
<i>Měření kontinuity izolačního stavu</i>		
a odporu smyčky	ks	31,00
<i>Programování, uvedení do trvalého provozu</i>		
ústředny EZS komplet vč. programování SW	ks	1,00
<i>ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ</i>		
<i>OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ</i>		
El.zabezpečovací signal.(ústředna)	hod	8,00
<i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM</i>		
při zapojování a zkouškách	hod	10,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>		
s ostatními profesemi	hod	10,00
<i>HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI</i>		
Komplexní vyzkoušení systému	hod	8,00

Název	Mj	Počet
Výchozí revize	hod	8,00
Vyhot. zprávy o vých.revizi	hod	6,00
Zkušební provoz	hod	8,00
Dokumentace skutečného provedení EZS	hod	10,00
DOM. TELEFONY / ZÁMKY		
Mini audio kit pro 1 účastníka s telefonem, zápuštná instalace		
Audio sestava v technologii 4+N obsahující tenký kovový panel o minimálních rozměrech určený pro zápuštnou montáž. Souprava obsahuje vše nezbytné pro instalaci tzn. audio panel s jedním tlačítkem o vnějších rozměrech 100 (š) x 166 (v) x 14,5 (h) mm, jedním bílým telefonem o rozměrech 80 (š) x 200 (v) x 60 (h) mm a 12V napájecím zdrojem.	ks	1,00
Krabice instalační, zápuštěná	ks	1,00
Elektrický otvárač 12V/230mA stavitelná střelka a deblokace	ks	1,00
DATOVÉ ROZVADĚČE		
Rozvaděč nástěn. 6U/60x40, šedý, dveře sklo.	ks	1,00
Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany, černý	ks	1,00
ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ CAT6, UTP		
Euromod modul úhlový se záclonkou 1xRJ45 UTP kat.6, bílý	ks	22,00
Kryt komunikační zásuvky - čelní dvoudílná část adaptéru Euro, barva bílá/bílá	ks	11,00
Třmen komunikační zásuvky - zadní jednodílná část adaptéru Euro, barva černá	ks	11,00
Instalační rámeček, výška 1, šířka 1, barva bílá/bílá	ks	11,00
Univerzální krabice pro přístroje	ks	11,00
19" propojovací panely Cat6 UTP		
Patch panel 1U, 24xRJ45, osazený UTP kat.6	ks	1,00
Vyvazovací panely		
19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm	ks	1,00
Propojovací kabely Cat.6 UTP		
Propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá	ks	11,00
Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá	ks	11,00
Montáž a měření datové sítě		
Konektorování	ks	22,00
Kompletní měření metalické sítě (kabelu)	ks	22,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM		
při zapojování a zkouškách	hod	10,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ		
s ostatními profesemi	hod	10,00
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI		
Komplexní vyzkoušení	hod	4,00
Výchozí revize	hod	3,00
Vyhot. zprávy o vých.revizi	hod	2,00
Dokumentace skutečného provedení	hod	10,00
ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ		
OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ		
zařízení slaboproudé elektrotechniky	hod	3,00
Dodávky - celkem		

Název	Mj	Počet
Elektromontáže		
<i>KRABICE POD OMÍTKU</i>		
KP 68/2	ks	28,00
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	24,00
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	18,00
KT 250x110 odboč.,	ks	2,00
<i>KABEL PRO ROZVOD EZS STÁČ.PÁRY</i>		
<i>ÚPRAVA PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE</i>		
Datový kabel 4-pár FTP CAT5 LSZH	m	154,00
<i>KABEL PRO ROZVOD EZS</i>		
<i>Instalační kabel slaboproudý</i>		
SYKFY 5x2x0,5	m	486,00
<i>Datové kabely Cat.6 nestíněné provedení UTP plášť LSOH</i>		
Datový kabel 4-pár UTP CAT6 LSZH	m	668,00
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE</i>		
CY 6 mm ² , žlutozelený, pevně	m	36,00
CY 10 mm ² , žlutozelený, pevně	m	24,00
<i>UZEMNĚNÍ</i>		
NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ	ks	2,00
ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	ks	2,00
<i>TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.</i>		
D 23 MM	m	269,00
D 36 MM	m	368,00
<i>LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ</i>		
LV 40/15	m	18,00
LV 40/40	m	14,00
<i>OSAZENÍ HMOŽDINKY</i>		
HM 6 tvrdé cihly nebo kámen	ks	84,00
HM 8 tvrdé cihly nebo kámen	ks	44,00
<i>VYBOURANÍ OTVORU VE STENE</i>		
Stěna do 450mm	ks	16,00
<i>ZAŽDIVKA OTVORU</i>		
Stěna do 450mm	ks	16,00
<i>VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK</i>		
<i>NA CELOPLASTOVÉM KABELU</i>		
EI 60 Kabel. přepážka do 100mm ² komplet vč. označení z obou stran	ks	4,00
<i>PRACE SPOJENÉ s</i>		
ukládáním kabelu do stav.tras	hod	8,00
<i>DROBNÉ NESPECIFIKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>		
Podružný materiál		
Elektromontáže - celkem		